

PVE30



Tragkraft
159 kg



Panoramablick
360°



Einzigartiges
Design



Vakuumlift



Schnelle
Installation (2-3 Tage)



Plug&Play
Voltage 230V



Personalisierte
Schachtköpfe



Minimale
Wartung



Ökologisches
Produkt



Grubenlose
Installation



Maximale
Sicherheit



Allgemein

Außendurchmesser (mm)	750
Tragkraft (kg)	159
Geschwindigkeit	<0,15m/s
Haltestellen	2-5
Förderhöhe (m)	15

Türen

Zugänge verfügbar	0°
Öffnungsrichtung (von außen)	Rechts
Optionale Öffnungsrichtung (von außen)	Links
Automatische Türen möglich	Nein
Türhöhe (mm)	1971
Höhe bis oberhalb des Türschließers (mm)	2025

Kabine

Höhe innen (mm)	1995
Innendurchmesser (mm)	
ohne Säulen	638
zwischen den Säulen	565
Breite Türöffnung (mm)	505
Versorgungsspannung Kabinensteuerung	24V
Vollautomatische Fahrt	Ja
Klappstuhl in der Kabine	Nein
Für Rollstuhlfahrer zugänglich	Nein

Sicherheit



Automatische Notabsenkung bei Stromausfall	Ja
Fangvorrichtung	Ja
Sicherheitssystem verhindert eine Überladung	Ja
Alarmknopf	Ja
Notfalltelefon	Ja
Mechanisches Blockieren auf jeder Etage	Ja


Installationsvoraussetzungen

Außendurchmesser (mm)	810
Mindestdeckenhöhe im Obergeschoss (mm)	2450
Ebener Boden	Ja

Elektrizität/Stromversorgung

Versorgung	Einphasige Stromversorgung 230V - 4mm (pro Kabel)
Gesamtleistung	3kW
Sicherheitsanforderung	Leistungsschutzschalter 20A

	Farbe Gehäuse	Kabinenboden	Kabinendecke
Standardfarben	 Weiß	 Golden Brown	 Gebürstetes
	 Graublau	 Metallic	 Spiegel
	 Perlgrau	 Schwarz	
Spezialfarben	 Mattschwarz		
	 Silber		
	 Bronze		



OPTIONEN AN TÜRÖFFNUNGEN

